

# Características Bluetti EP500 Pro

## Especificaciones

|                     |                                         |                                            |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Información General | Potencia Nominal de CA:                 | 3000W (pico de 6000W)                      |
|                     | Peso Neto:                              | ≈76kg (167,5lbs)                           |
|                     | Dimensiones:                            | 50*30*76cm (22.8*11.8*29.9in)              |
|                     | Capacidad de Batería:                   | 5100Wh                                     |
|                     | Tipo de Celda de Batería:               | LiFePO4                                    |
|                     | Ciclo de Vida Nominal:                  | 6000+                                      |
|                     | Temperatura de Carga:                   | 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)                   |
|                     | Temperatura Ambiente de Almacenamiento: | 0°C ~ 45°C (32°F ~113°F)                   |
|                     | Ambiente de Trabajo Humedad:            | 10-90%                                     |
|                     | Certificación:                          | PSE, FCC, CE, UN38.3, msds, UL, SAA y ROHS |
|                     | Período de Garantía:                    | 5 Años                                     |
|                     | Color:                                  | Blanco Elegante                            |

|                             |                |                        |
|-----------------------------|----------------|------------------------|
| Especificaciones De Entrada | Entrada de CA: | Máx. 3000W, 100-264VCA |
|                             | Entrada PV:    | Máx. 2400W             |

|                            |                                   |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Especificaciones De Salida | USB-C:                            | 2*100W                                              |
|                            | CA:                               | 220-240V CA*3                                       |
|                            | USB-A:                            | 2*Carga Rápida, 36W en Total<br>2*5VCC, 3A en Total |
|                            | Encendedor de Cigarrillos:        | 1*12VCC, 10A                                        |
|                            | RV (Puerto de Aviación):          | 1*12VCC, 30A                                        |
|                            | CC 5521:                          | 2*12VCC, 10A en Total                               |
|                            | Almohadilla de Carga Inalámbrica: | 2*5/7.5/10/15W                                      |
|                            |                                   |                                                     |