

Ecoflow Delta Pro

Especificaciones

Peso neto

Approx. 99lbs/45kg

Capacidad

3600 Wh

Salida de CA

4 salidas, 230 V/16 A, 3600 W en total (máximo: 7200 W)

Salida USB-A

2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W como máx. por puerto

Salida USB-C

2 puerto, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W como máx. por puerto

Salida DC5521

2 puertos, 12,6V, 3A, 38W como máx. por puerto

Entrada de carga de CA

2900 W máx., 230 V~ 12,5 A

Entrada de carga para vehículo

Admite batería de 12 V/24 V, 8 A

Ciclos de vida útil

6500 ciclos al 50 % de la capacidad, 3500 ciclos al 80 % de la capacidad

Dimensiones

25 × 11,2 × 16,4 pulg./63,5 × 28,4 × 42 cm

Batería adicional

Admite hasta dos baterías adicionales inteligentes DELTA Pro/generador inteligente Smart Generator

Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost

4500 W

Carga rápida USB-A

2 puerto, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W como máx. por puerto

Salida de alimentación para coche

12,6 V, 10 A, 126 W máx.

Puerto Anderson

12.6V, 30A

Entrada de carga solar

1600 W máx., 11-150 V, 15 A

Química de la batería

LFP

Conexión

Wi-Fi, Bluetooth, wired